



Łączniki Pierścieniowe

Łączniki pierścieniowe BAT, produkowane są zgodnie z wymaganiami normy BS 1579. Obciążenia dopuszczalne, odległości krańcowe i rozstawy podane są w normie BS 5268 część 2.



Pierścień poprzeczny 101



Pierścień poprzeczny 67

Charakterystyka

Pierścień Poprzeczny

Produkowany w dwóch rozmiarach: SPT67 (150 sztuk w kartonie) oraz SPT101 (50 sztuk w kartonie). Zaprojektowany do zastosowania śrub M20.

Specyfikacja materiałowa


67 mm – produkowane ze stali miękkiej HRPO zgodnie ze BS1449 Część 1 : 1991.

Podkładki Kwadratowe

Produkowane w jednym rozmiarze: SPW50 (50 mm kwadrat) Przystosowane do śrub 12mm,

250 sztuk w kartonie.

Śruby nie są dostarczane z pierścieniami.



Pierścień Kolczasty (okrągły)


Produkowany w 3 rozmiarach: 50, 63 oraz 75, pakowany odpowiednio 200, 150 i 100 sztuk w pudełku.

Dostępny zarówno w wersji jednostronnej i dwustronnej.

Przystosowany do śrub M12.

Specyfikacja materiałowa

Pierścienie produkowane są miękkiej stali wstępnie ocynkowanej, zgodnie z BS EN 10142 : DX51D + Z275.



Pierścień Dzielący

Produkowany w 2 rozmiarach: SRTC63 (250 sztuk w kartonie) i SRTC100 (100 sztuk w kartonie)

Przystosowany do śrub M12 oraz M20.

Obustronnie ukosowany

Specyfikacja materiałowa

Produkowane z miękkiej stali HRPO zgodnie z BS1449 część 1:1991

Narzędzia (używane przy łącznikach pierścieniowych)

REF	TYP	
ROZMIAR mm		
NRPD63	Narzędzie Rowkowania Pierścienia Dzielącego	63mm PD
NRPP67	Narzędzie Rowkowania Pierścienia Poprznego	67mm PP
NRPP101	Narzędzie Rowkowania Pierścienia Poprznego	101mm Pierścienie